

Combihamer

HR3200C

850 W • SDS-PLUS • 32 mm • 5,1 J

Drie-standen combihamer met trillingsdemping en snelspanboorkop voor zwaar gebruik

Een efficiënte combihamer voor SDS-PLUS-bits. Geschikt voor klopf- en normaal boren, plus hakken. 850 W vermogen en het toerental kan tussen 315 en 630 min⁻¹ worden ingesteld. Slagenergie van 5,1 J en optimaal boorbereik van 10 - 22 mm in beton. Max. boorcapaciteit van 32 mm in beton.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominaal vermogen	850 W
Onbelast toerental	315 - 630 min ⁻¹
Slagen per minuut (ipm)	1650 - 3300 min ⁻¹
Max. boordiameter in hout	32 mm
Max. boordiameter in beton	32 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Optimale boordiameter in beton	10 - 22 mm
Slagenergie	5,1 J
Boordiameter met TCT-kernboor	90 mm
Geschikt voor SDS-PLUS-bits	✓
Voedingskabel	5,0 m
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	89 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau, beitelen	19,4 m/s ²
Gewicht zonder kabel	4,8 kg
Productafmetingen (L x B x H)	398 x 108 x 239 mm

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Stofbeschermende gereedschapshouder
- 24-voudige beitelverstelling
- Controlelampje geeft gereedheid voor gebruik en slijtage van de koolborstels aan

EAN-code 0088381088732

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

135197-7

Handgreep 36



198993-4

Vetvat voor bit 100 ml



824819-1

Kunststof draagkoffer



OPTIONELE ACCESSOIRES

134889-5

Zijhandgreep boor



195199-5

Serviceset voor hamer



421342-3

Stofbeker 5 mm



421664-1

Stofbeker 9 mm



824559-1

Kunststof draagkoffer



P-80488

Stofafzuigadapter



OVERIG

Onderdelentekeningen

