

Plaatschaar 380W

JS1602J

Plaatschaar 380W 1,6mm + MAKPAC



Technische info

| | |
|--|------------------------|
| Nominaal vermogen | 380 W |
| Aantal snijbewegingen | 4000 min ⁻¹ |
| Maximale plaatdikte staal 400N/mm ² | 1,6 mm |
| Maximale plaatdikte inox 600N/mm ² | 1,2 mm |
| Maximale plaatdikte inox 800N/mm ² | 0,8 mm |
| Maximale plaatdikte alu 200N/mm ² | 2,5 mm |
| Minimale snijstraal binnenkant | 30 mm |
| Snoerlengte | 4,0 m |
| Afmetingen (L x B x H) | 255 x 74 x 146 mm |
| Gewicht zonder kabel (EPTA) | 1,6 kg |

Gebruikersvoordelen

- Compacte en handzame plaatschaar voor het snijden van dun tot middelsterk plaatmateriaal.
- Uitzonderlijk slank en ergonomisch gevormd machinehuis met een diameter van slechts 57mm en een afgeronde achterkant voor het grootst mogelijke gebruikscomfort.
- Geïntegreerde meetsleuf voor een snelle en eenvoudige controle van de plaatdikte, waardoor schade door overbelasting van de snijkop wordt vermeden.
- Robuuste constructie met buisvormige motorbehuizing voor extra rigiditeit.
- Mits het losmaken van vier schroeven kan het carter eenvoudig omgedraaid worden voor linkshandig gebruik.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

EAN 0088381664684

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

191383-0

schaarmessen set



783201-2

Inbussleutel 3x60mm



■ Algemeen toebehoren