

Plaatschaar 710W

JS3201J

Plaatschaar 710W 3,2mm + MAKPAC



Technische info

Nominaal vermogen	710 W
Aantal snijbewegingen	1600 min ⁻¹
Maximale plaatdikte staal 400N/mm ²	3,2 mm
Maximale plaatdikte inox 600N/mm ²	2,5 mm
Maximale plaatdikte inox 800N/mm ²	1,5 mm
Maximale plaatdikte alu 200N/mm ²	4,0 mm
Minimale snijstraal buitenkant	50 mm
Triax. vibratiewaarde (a _h)	17,0 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	92 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	81 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor	3 dB(A)
Snoerlengte	4,0 m
Afmetingen (L x B x H)	213 x 90 x 239 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	3,4 kg

EAN 0088381637725

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Gebruikersvoordelen

- Krachtige plaatschaar voor het snel uitsnijden van rechte en gebogen vormen in vlakke staalplaat tot 3.2mm dikte.
- Het vonk- en terugslagvrije snijprocédé is ideaal voor werkzaamheden in situaties waar slijpen niet toegelaten is omwille van verkleuring van de plaat, wegens brandgevaar of risico voor persoonlijk letsel.
- In vergelijking met knabberscharen bieden plaatscharen een hogere snijsnelheid, een langere standtijd en een schonere werkomgeving doordat de messen niet gesmeerd dienen te worden en er geen spanen worden gevormd.
- De schaarmessen zijn langs vier zijden te gebruiken, voor een totale standtijd van ca. 2000m.
- Geïntegreerde meetsleuf voor een snelle en eenvoudige controle van de plaatdikte, waardoor schade door overbelasting van de snijkop wordt vermeden.
- Ergonomische handgreep met ribbelprofiel softgrip bekleding zorgt voor een optimaal gebruikskomfort
- Geluidsarme werking dank zij de geoptimaliseerde stroming van de motorkoellucht.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare



Accessoires

■ Standaard accessoires

821550-0

MAKPAC II opbergkoffer



792287-5

schaarmessen set



762007-1

diktemeter



783202-0

Inbus zeskantsleutel 4x70mm



■ Algemeen toebehoren