

Frees

RP1802FX02

1850 W • 12 mm

Krachtige frees voor professioneel gebruik.

De krachtige 1850 W motor levert 23000 tpm voor soepel frezen. Anti-herstartfunctie ontworpen om opstarten van de motor te minimaliseren wanneer de accu wordt geplaatst en de schakelaar is ingeschakeld. Dubbele ledverlichting.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Trillingsniveau, zagen van groeven in MDF	5,1 m/s ²
Trillingsonzekerheid (K factor), zagen van groeven in MDF	1,5 m/s ²
Nominaal vermogen	1850 W
Onbelast toerental	23 000 min ⁻¹
Duikdiepte (bovenfreesvoet)	0 - 70 mm
Max. capaciteit van de spantang	12 mm
Geluidsvermoggenniveau (L _{WA})	96 dB(A)
Geluidsdrukkniveau (L _{pA})	85 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Productafmetingen (L x B x H)	155 x 294 x 312 mm
Voedingskabel	4,0 m

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Invaldiepte-instelling met snelle ontgrendeling en microbediening van 3 vooraf ingestelde diepteaanlagen voor extra precisie
- De anti-herstartfunctie voorkomt het onbedoeld terug opstarten van de motor na het onderbreken van de voeding.
- De soft-start onderdrukt de opstartreactie voor een soepele start en een langere levensduur
- Met verlengde diepteregelingsschakelaar voor gebruik bij montage onder de tafel
- Dubbele ledverlichting
- Extern toegankelijke borstels voor eenvoudig onderhoud

EAN-code 0088381784320

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

122700-3 Houder voor geleider		122850-4 Stofzuigmondstuk	
342428-9 Rechte geleider		344364-5 Kopieerring 14,5 x 16 x 13 mm	
763801-4 Spantanghuls 6 mm		781030-7 Steeksleutel 24	
A-86206 Verloopbus 12x8 mm			

OPTIONELE ACCESSOIRES

122700-3 Houder voor geleider		122850-4 Stofzuigmondstuk	
342428-9 Rechte geleider		781030-7 Steeksleutel 24	

OVERIG

Onderdelentekeningen 