

Elektrische kettingzaag 40cm 2000W

UC4051AK

Elektrische kettingzaag 2000W 40cm in koffer



Technische info

Nominaal vermogen	2000 W
Inhoud kettingolietank	0,2 l
Kettingsnelheid onbelast	14,5 m/s
Nominale zwaardlengte	40 cm
Type ketting	492
Kettingsteek	3/8 "
Groefbreedte	1,3 mm
Aantal aandrijfschakels	56
Afmetingen (L x B x H)	505 x 201 x 220 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	5,6 kg
Triax vibratie zagen hout (a_h)	5,2 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L_{WA})	101,8 dB(A)

EAN 0088381660914

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Gebruikersvoordelen

- Krachtige en robuuste elektrische kettingzaag, ideaal voor het intensief verzagen van brandhout, voor zwaardere snoeiwerkzaamheden en occasioneel vellen van bomen rond het huis, of voor zwaar afkortwerk binnenshuis in houthandels, timmerwerkplaatsen etc.
- Geleverd in een metalen koffer met twee kettingen, een kettingvijl en een bus kettingolie.
- Sterke zaagprestaties dankzij het hoge koppel van de 2000W motor met constant-electronica.
- In-line geplaatste motor voor een uitstekende balans en een grote krachtheftboom.
- Handige gereedschapsloze zwaardwissel en kettingspanning door middel van een eenvoudige en blokeerbare draaihendel.
- Terugslagarme laagprofiel ketting met olopende aandrijfschakels biedt de grootst mogelijke veiligheid aan occasionele kettingzaaggebruikers.
- Safety-matic massagestuurde kettingrem blokkeert in geval van terugslag de ketting en schakelt de motorstroom uit.
- Voorzien van een veiligheids-slipkoppeling en



Accessoires

■ Standaard accessoires

823333-4

metalen opbergkoffer voor elektrische



958040661

zwaard



196213-0 (2x)

zaagketting



952010640

kettingbescherming



988002656

kettingzaagolie



■ Optionele accessoires

531492652

zaagketting



958035661

zwaard 35cm 1,3mm 3/8"



196213-0

zaagketting



958040661

zwaard



531492662

zaagketting



442045661

kettingzwaard



953030010

vijlhouder compleet



988002656

kettingzaagolie



980008610

kettingzaagolie biotop

