


D Schlitzfräser
DIN 850 D

Einsatzbereich:


Empfohlen zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen mit normaler Festigkeit bis 1.100 N/mm² sowie für kurzspanende NE-Metalle.



E Woodruff keyseat cutters
DIN 850 D

Range of application:

Recommended for milling in construction steels, tempered steels and cementation steels with standard tensile strength up to 1.100 N/mm² and short-chipping of non-ferrous metals.



I Frese per sede di chiavetta
DIN 850 D

Impiego:

Fresatura di acciai da costruzione, acciai da cementazione, acciai bonificati con R fino a 1.100 N/mm² e di materiali non ferrosi a truciolo corto.



x* mm	d1 _{h11} mm	b _{e8} mm	d2 _{h6} mm	l1 mm	Z	Code 1524 Art.-Nr.
1,0x 1,4	4,5	1	6	50	6	0 1524004501 00
1,5x 2,6	7,5	1,5	6	50	6	0 1524007101 00
2,0x 2,6	7,5	2	6	50	6	0 1524007201 00
2,0x 3,7	10,5	2	6	50	8	0 1524010001 00
2,5x 3,7	10,5	2,5	6	50	8	0 1524010101 00
3,0x 3,7	10,5	3	6	50	8	0 1524010201 00
3,0x 5,0	13,5	3	10	56	8	0 1524013301 00
4,0x 5,0	13,5	4	10	56	8	0 1524013401 00
3,0x 6,5	16,5	3	10	56	8	0 1524016301 00
4,0x 6,5	16,5	4	10	56	8	0 1524016401 00
5,0x 6,5	16,5	5	10	56	8	0 1524016501 00
4,0x 7,5	19,5	4	10	63	10	0 1524019401 00
5,0x 7,5	19,5	5	10	63	10	0 1524019501 00
6,0x 7,5	19,5	6	10	63	10	0 1524019601 00
5,0x 9,0	22,5	5	10	63	10	0 1524022501 00
6,0x 9,0	22,5	6	10	63	10	0 1524022601 00
8,0x 9,0	22,5	8	10	63	10	0 1524022801 00
6,0x10,0	25,5	6	10	63	10	0 1524025501 00
6,0x11,0	28,5	6	10	63	12	0 1524028101 00
8,0x11,0	28,5	8	10	63	12	0 1524028201 00

x* mm	d1 _{h11} mm	b _{e8} mm	d2 _{h6} mm	l1 mm	Z	Code 1524 Art.-Nr.
10,0x11,0	28,5	10	12	71	12	0 1524028301 00
8,0x13,0	32,5	8	12	71	12	0 1524032101 00
10,0x13,0	32,5	10	12	71	12	0 1524032201 00
10,0x16,0	45,5	10	12	71	14	0 1524045501 00

* Nuten für Scheibenfedern nach DIN 6888 / Woodruff keyseats according to DIN 6888 / Per scanalature secondo DIN 6888

