


D **Prismenfräser**
DIN 847

Einsatzbereich:
Empfohlen zum Fräsen von prismatischen Nuten und Führungen in Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen bis 1.100 N/mm² Festigkeit.



E **Double angle cutters**
DIN 847

Range of application:
Recommended for milling of prismatical slots and guidances in construction-, cementation- and tempered steels up to a tensile strength of 1.100 N/mm².



I **Frese prismatiche**
DIN 847

Impiego:
Fresatura generale di scanalature prismatiche e di guide in acciai da costruzione, acciai da cementazione, acciai bonificati, con R fino a 1.100 N/mm².



σ	d1 _{js16} mm	b _{js16} mm	d2 _{H7} mm	Z	Code 3303 Art.-Nr.
45°	50	8	16	20	0 3303005401 00
45°	63	10	22	22	0 3303006401 00
45°	80	12	27	26	0 3303008401 00
45°	100	18	32	26	0 3303010401 00
60°	50	10	16	18	0 3303005601 00
60°	63	14	22	20	0 3303006601 00
60°	80	18	27	22	0 3303008601 00
60°	100	25	32	24	0 3303010601 00

σ	d1 _{js16} mm	b _{js16} mm	d2 _{H7} mm	Z	Code 3303 Art.-Nr.
90°	50	14	16	16	0 3303005901 00
90°	63	20	22	18	0 3303006901 00
90°	80	22	27	20	0 3303008901 00
90°	100	32	32	22	0 3303010901 00