

HWW 3500/25 G (600981000) Huiswaterpomp doos

Art. nr. 600981000

EAN 4061792001541



Afbeelding plaatsvervangend



- Voor de automatische watervoorziening, voor de tuinirrigatie, het grondwatertransport alsook voor het transporteren, oppompen en circuleren van schoon water
- Druketel voor energiebesparend en geluidsarm leveren van water
- Drukschakelaar op de pompkop voor automatische activering bij groter waterverbruik
- Onderhoudsvrije condensatormotor
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Hoogwaardig glijringafdichtingssysteem voor lange levensduur
- Aparte watervulopening voor eenvoudige ingebruikname van de pomp
- Gereedschapsloze wateraftapplug ter bescherming bij vorstgevaar
- Voor de tuinirrigatie met 1 of 2 sproeiers
- Voor eenfase wisselstroom

Technische waarden**Parameters**

Opgenomen vermogen	900 W
Max. opvoercapaciteit	3500 l/h
Max. opvoerhoogte	45 m
Max. druk	4.5 bar
Max. aanzuighoogte	8 m
Inschakeldruk ca.	1.4 bar
Uitschakeldruk ca.	3.2 bar
Zuigaansluiting	1" inwendige schroefdraad
Drukaansluiting	1" inwendige schroefdraad
Ketelinhoud ca.	24 l
Pompbehuizing	Grijs gietijzer
Beschermingsklasse IP	IP X4
Aandrijfas	Roestvast staal
Ketel	Staal
Aantal loopwielen	1
Afmetingen	470 x 270 x 575 mm
Gewicht	15.9 kg
Kabellengte	1.5 m

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	66 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	78.4 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Terugslagventiel
Schoefdraadafdichtband