

NMP 18 LTX BL M10 (601788800) Accu-blindklinkmoerpistool
18V 2x4Ah LiHD; Lader ASC 55; metaBOX 145 M

Art. nr. 601788800

EAN 4061792212916



Afbeelding plaatsvervangend



- Accu-blindklinkmoerpistool met trekkrachtinstelling voor blindklinkmoeren tot M10 in aluminium, M8 in staal, M6 in roestvast staal
- Veelzijdig gebruik door het snelwisselsysteem van de draadstift
- Automatisch opdrukken van de klinkmoer voor het trekken
- Tijdbesparende autoreverse-functie: trekmechanisme beweegt na het trekken terug in de uitgangspositie en de moer wordt er door de draadstift opgedraaid
- Eenvoudige instelling van de trekkracht vooraf op het LED-display zodat materiaal en schroefdraad worden ontzien
- LED-display met beschermkap: 10 geheugenplaatsen voor oproepbare instellingen
- Inschakelbare LED-lamp tijdens het trekken of permanent brandend (max. 10 min.)
- Oog voor krachtbesparend werken met balancer/oprolvoorziening
- Met de passende adapter (toebehooren) ook geschikt voor blindklinkschroeven
- Krachtige brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
- Praktisch, op de behuizing geschroefd magazijn voor nog meer draadstiften
- Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Technische waarden**Parameters**

| | |
|--|----------|
| Type accu-pack | LiHD |
| Accuspanning | 18 V |
| Accucapaciteit | 2 x 4 Ah |
| Max. blindklinkmoeren in aluminium | M 10 |
| Max. blindklinkmoeren in staal | M 8 |
| Max. blindklinkmoeren in roestvast staal | M 6 |
| Trekracht | 15 kN |
| Machineslag | 10 mm |
| Gewicht zonder accu-pack | 2 kg |
| Gewicht met accu-pack | 2.5 kg |

Trilling

| | |
|-------------------|----------------------|
| Meetonzekerheid K | 1.5 m/s ² |
|-------------------|----------------------|

Geluidsemissie

| | |
|------------------------------|----------|
| Geluidsdrukniveau | 52 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LWA) | 63 dB(A) |
| Meetonzekerheid K | 3 dB(A) |

Leveringsomvang

Draadstiften M4, M5 en M6
Mondstukken M4, M5 en M6
Trekracht-infokaart
Inbussleutel
Steeksleutel
2 LiHD accu-packs (18 V/4,0 Ah)
Lader ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145 M