

HAKHAMER H19X50 THA-2BRH19X50









De TOKU hakhamers worden reeds vele jaren tot grote tevredenheid ingezet in verschillende branches, zoals sloopwerkzaamheden en zwaar gietwerk.

Kenmerken:

* Op verzoek van vele tevreden klanten is een optie gemaakt om deze hamer ook te kunnen leveren met een half gesloten beitelhouder.

* De zij-insteek van de beitelhouder maakt het mogelijk om ook met brede beitels te kunnen werken.

Related products

- CB19210
Brede beitel, TL=265 B=95
-  CB5
Brede beitel TL=300 B=60
- CB5-G
Brede geb.beitel TL=250 B=60
- CB5G
Br./Platte Btl Inst. 19 Mm 6Ktx50Mm
-  CB5
Brede beitel TL=300 B=60
- CB5-G
Brede geb.beitel TL=250 B=60
- CB5G
Br./Platte Btl Inst. 19 Mm 6Ktx50Mm
- CB5005CB
Bananenbeitel 13 Mm 4Kt X 170 Mm
-  MP5
Puntbeitel, TL= 325mm
-  MP5-350
Puntbeitel, TL= 400mm
-  MP5-450
Puntbeitel, TL= 500mm
-  NC5
Platte beitel, TL=325 B=22
-  NC5-350
Platte beitel, TL=400 B=22
-  NC5-450



Specifications

Merk	Toku
Veiligheidsnorm	EN ISO 11148-4
Insteek einde (mm)	H ¹⁹ x 50
Zuiger (mm)	28,5
Slag (mm)	51
Slagen (min-1)	2300
Slagkracht (J/Slag)	15,7
Luchtverbruik (l/s)	14,2
Gewicht (kg)	6,8
Luchtaansluiting	PT 3/8"
Slangdiameter (mm)	13
Vibraties (m/s ²)	11,6
Geluidsniveau (dB(A))	93
mm A	350
mm B	87
Maximale Luchtdruk (Bar)	6,3
Formal Capacity	15,7
EAN	8717981214181