


40-MC-...

Momentschroevendraaier



VASTZETTEN CONTROLE

BESCHRIJVING

Momentschroevendraaier

ONMOGELIJK OM HET KOPPEL TE OVERSCHRIJDEN: dankzij het automatische ontkoppelingssysteem.**VEILIGHEID:** de gebruiker kan het koppel niet aanpassen.**VEELZIJDIG:** vierkanten uitgang 1/4" of 6-kant verzonken voor gebruik met doppen en bitten.

Afkoppelbare schroevendraaier met automatische terugstelling. Ideaal voor repetitieve productiewerken. Werking: vast- en losdraaien. Aandrijving door 6-kant inbus 1/4" of radiovierkant 1/4" (zie tabel). Koppel in te stellen op fijnregelingsapparatuur. Nauwkeurigheid: +/- 6%. Elke schroevendraaier is genummerd en wordt afgeleverd met een ijkcertificaat. Deze sleutel is een monokoppel, gelieve bij de bestelling het gewenste koppel (Nm) te vermelden.

NF ISO 6789-1

SPECIFIEKE GEGEVENS

Handelsreferentie	L (mm)	Gewicht (kg)	D (mm)	Capaciteit	Aandrijving	Waarborg
40-MC-3	143	0.21	26	0,2 - 1,3 Nm	1/4"	M
40-MC-7	170	0.475	35	2,5 - 13,5 Nm	1/4"	M
40-MC-5	160	0.28	35	0,5 - 4 Nm	1/4"	M
40-MC-4	110	0.21	26	0,2 - 1,3 Nm	6-kant inbus 1/4'	M