


D-...

Opzetstuk plat met ronde aansluiting 19 mm

VASTZETTEN CONTROLE



BESCHRIJVING

Opzetstuk plat met ronde aansluiting 19 mm

Gechromeerde, gepolijste afwerking. Gesmeed in staal met chroom-vanadium. Voor gebruik met alle modellen momentsleutels van SAM met ronde bevestiging diameter 19 mm

NF ISO 691

ISO 691

DIN ISO 691

SPECIFIEKE GEGEVENS

Handelsreferentie	L (mm)	Gewicht (g)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	Waarborg
D-12	35	130	6	12	26	O
D-13	35	140	6.5	13	31	O
D-14	35	140	6	14	34	O
D-15	35	140	6	15	34	O
D-16	35	140	6	16	34	O
D-17	35	155	7.5	17	41	O
D-18	35	155	7.5	18	41	O
D-19	35	155	7.5	19	41	O
D-21	35	160	8.5	21	45	O
D-22	35	160	8.5	22	45	O
D-23	35	185	9	23	54	O
D-24	35	185	11.5	24	45	O
D-26	35	185	9	26	54	O
D-27	35	240	11.5	27	62	O
D-29	35	227	11.5	29	62	O

D-30	35	220	11.5	30	62	O
D-32	35	225	11.5	32	62	O
D-35	35	400	15.5	35	76	O
D-36	35	500	15.5	36	76	O
D-38	35	500	15.5	38	76	O