

DYT-...

Momentsleutel DYNATECH voor ronde bits

VASTZETTEN CONTROLE



Momentsleutel DYNATECH voor ronde bits

GROTERE PRODUCTIVITEIT: door een beperkte immobilisatie dankzij meer resistente ratels.**EEN VOLLEDIG STALEN SLEUTEL:** bestand tegen alle werkomstandigheden.**GERINGE KALIBRATIEFOUTEN:** door instelling via een gemakkelijk te gebruiken nonius.**GEMAKKELIJK UIT TE LEZEN IN ALLE OMSTANDIGHEDEN:** zelfs in volle zon dankzij de zwarte en bestendige markering van de nonius.**GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN TOOL:** door de directe en ergonomische greep.**UITWERPEN BITTEN MET DRUKKNOP:** om de bitten snel en gemakkelijk te vervangen.

Multifunctionele precisiesleutel voor het uitvoeren van diverse handelingen zonder te moeten wisselen van gereedschap.

Herhaalbaarheid gegarandeerd om de veiligheid van de klemmingen te verzekeren.

Sleutel kan voor losdraaien worden gebruikt door omkering van het bit.

ERGONOMIE:

Handvat bestand tegen koolwaterstof, oplosmiddelen, remvloeistof en olie.

Ligt vast en comfortabel in de hand en beperkt zo het risico op RSI.

COMFORT:

Schaal in Nm met groot bereik van 1 tot 1.000 Nm, maakt van deze tool het geschikte gereedschap voor alle mogelijke situaties.

Sleutel wordt geleverd met ijkcertificaat 3 punten, in een plastic etui of een koffertje afhankelijk van het aantal accessoires.

NAUWKEURIGHEID:

Nauwkeurigheid gegarandeerd +/- 3% tot 5000 cycli, dus 25% beter dan de norm ISO 6789 (behalve modellen met capaciteit 1-5 Nm: +/- 6%).

Nieuwe veer die werd onderworpen aan vermoeiingstests bij 1.000.000 cycli aan maximaal koppel voor elke sleutel.

NF ISO 3315
NF ISO 6789-1

SPECIFIEKE GEGEVENS

Handelsreferentie	Gewicht (kg)	Omhuysel	Capaciteit (Nm)	Ratel	Dubbel vierkan	Graduatie (°)	Bevestiging	L enkel sleu	L met ratel	Ref. ratel	Afmetingen omhuysel	Waarborg
DYT-5-1	0.49	Tube	1-5	1/4	-	0,05	12 mm	217	254	TC-0-1/4	260 x 35 x 35	M
DYT-25-1	0.53	Tube	5-25	1/4	-	0,20	12 mm	217	254	TC-0-1/4	260 x 35 x 35	M
DYT-25-2	1.3	Koffertje	5-25	1/4	DC-0-1/4	0,20	12 mm	217	254	TC-0-1/4	360 x 160 x 70	M
DYT-50-1	1.12	Tube	10-50	3/8	-	0,50	12 mm	345	382	TC-0-3/8	395 x 45 x 45	M
DYT-50-2	2.7	Koffertje	10-50	3/8	DC-0-3/8	0,50	12 mm	345	382	TC-0-3/8	420 x 275 x 95	M
DYT-100-1	1.68	Tube	20-100	1/2	-	0,50	19 mm	450	506	TC-2-1/2	515 x 45 x 45	M
DYT-100-2	1.67	Tube	20-100	3/8	-	0,50	19 mm	450	506	TC-2-3/8	515 x 45 x 45	M
DYT-100-3	3.1	Koffertje	20-100	3/8	DC-2-3/8	0,50	19 mm	450	506	TC-2-3/8	420 x 275 x 95	M
DYT-100-4	3.1	Koffertje	20-100	1/2	DC-2-1/2	0,50	19 mm	450	506	TC-2-1/2	420 x 275 x 95	M
DYT-200-1	1.7	Tube	40-200	1/2	-	1	19 mm	557	613	TC-2-1/2	620 x 45 x 45	M
DYT-200-2	3.45	Koffertje	40-200	1/2	DC-2-1/2	1	19 mm	557	613	TC-2-1/2	535 x 45 x 45	M
DYT-350-1	1.9	Tube	70-350	1/2	-	1	19 mm	557	613	TC-2-1/2	565 x 45 x 45	M
DYT-350-2	3.62	Koffertje	70-350	1/2	DC-2-1/2	1	19 mm	557	613	TC-2-1/2	605 x 45 x 45	M
DYT-1000-1	10.45	Koffertje	200-1000	3/4	-	4	30 mm	1300	1410	C-150	1470 x 190 x 90	M