


ML-120/ML-300

Krachtvermeerderaar

VASTZETTEN CONTROLE



Krachtvermeerderaar

NAUWKEURIGHEID GEGARANDEERD: +/- 4% met de koppelmultiplicatoren van SAM.**GEBRUIKSVEILIGHEID:** vervangt de verlengstukken en de lang artisanale hefbomen.**OVERSCHRIJDING VAN HET MAXIMUMKOPPEL ONMOGELIJK:** dankzij het koppelbegrenzingsmechanisme.**COMPACT:** laat gebruik in kleine ruimtes toe.**VEILIGHEID:** geleverd met een steunpuntsysteem voor de veiligheid.

Ideaal voor het aan- en losdraaien met heel hoge aanhaalkoppels. Constante versterkingsfactor x5. Geleverd met stang en tweede steunpunt voor een zo optimaal mogelijke belasting van de koppelmultiplicator. Geleverd in een koffertje om gemakkelijk te kunnen meenemen. **VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN:** Rekening houdend met de krachten die vrijkomen, moeten er voor het gebruik van koppelversterkers een paar eenvoudige maar absoluut nodige veiligheidsmaatregelen worden getroffen- Gebruik altijd een momentsleutel om de uitgaande kracht te kunnen beheersen. Gebruik nooit een tool van het type slagsleutel.- Check of het tegenkrachtpunt bestand is tegen de waarde van het uitgangskoppel.- Gebruik bij voorkeur impactdoppen, vergrendeld met splitpen en verbinding.- Probeer nooit de maximale multiplicatorwaarde te overstijgen. Anders kan het rondsel worden beschadigd, met alle risico's die verbonden zijn aan de ontladkracht.

NF ISO 1174-1

SPECIFIEKE GEGEVENS

Handelsrefe	Gewicht (D (mm)	A (mm)	Koppel ui	Koppel ui	C min. (m	C max. (m	Vierkant '	Vierkant '	Koppel in	B (mm)	Waarborg
ML-120	7.11	175	108	1200	888	210	210	3/4	1/2"	240	126	M
ML-300	6.4	186	108	2700	1998	210	210	1	3/4	540	128	M