

# Soudafoam 1K

## Manueel PU schuim

Professioneel CFK-vrij polyurethaanschuim. Het is uitermate geschikt voor het opvullen van holle ruimten en kan ook als montageschuim gebruikt worden.



## Getoond product

Soudafoam 1K Hand Held 750ml

Ook beschikbaar

[Soudafoam 1K Hand Held 500ml](#)

## Belangrijkste eigenschappen

- Hoge vormstabiliteit (geen krimp of postexpansie)
- Groot vullend vermogen
- Uitstekende montage-eigenschappen
- Hoge isolatiewaarde, thermisch en akoestisch

## Downloads

- [Main image](#)

## Toepassingen

- Monteren en isoleren van deur- en raamkozijnen
- Isoleren van buisleidingen en vullen van hun doorgangen
- Opvullen van voegen en plaatsen van elektriciteits kabels
- Lijmen en isoleren van panelen, golfplaten dakpannen, enz.

## Gebruiksaanwijzingen

- Bus minimum 30 seconden krachtig schudden. Slangetje op ventiel zetten. Bus omkeren en het ventiel kantelen. De ruimten slechts gedeeltelijk opvullen ( $\pm 1/3$ ). Schud regelmatig gedurende het gebruik. Indien er in verschillende lagen wordt gewerkt dient tussen de lagen bevochtigd te worden. Na gebruik, onmiddellijk ventiel en slangetje reinigen met Soudal FOAMCLEANER. Gemorst, niet uitgehard produkt verwijderen met Soudal FOAMCLEANER. Uitgehard schuim is enkel mechanisch te verwijderen of met Soudal PU-remover. Verwerkingstemperatuur: + 5°C - + 30°C. Licht bevochtigen van de ondergrond versnelt de uitharding en geeft een nog betere celstructuur. Bij voorkeur rechtop bewaren.