



# Kneedbaar hout

## Productomschrijving

Kneedbaar hout is een kant-en-klare pasta voor het herstellen van schade aan houten oppervlakken.

## Eigenschappen

- Eenvoudig aan te brengen
- Sneldrogend
- Enkel in dunne lagen aan te brengen
- Blijvende hechting
- Kan worden geverfd
- Voor binnen en buiten

## Toepassingen

- Opvullen van voegen en scheuren op alle houtsoorten.
- Vullen en afwerken van schroef- en spijkergaten.



## Technische gegevens

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Basis                  | Nitrocellulose   |
| Consistentie           | Pasta            |
| Uithardingssysteem     | Fysische droging |
| Dichtheid              | ca. 1.20 g/ml    |
| Verwerkingstemperatuur | +5°C → +25°C     |

*Voetnoot: Huidvormings- en uithardingssnelheid kunnen variëren afhankelijk van omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en type ondergrond.*

## Ondergronden

- Toestand ondergrond  
De ondergronden moeten nauwsluitend, stijf, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Voorbereiding ondergrond  
Ruw opschuren van gladde oppervlakken verbetert de hechting.
- Soorten ondergronden  
Kneedbaar hout heeft een goede hechting op volgende ondergronden: alle houtsoorten. We raden voorafgaande hechtings- en compatibiliteitstesten aan op elke ondergrond.

## Verwerking

- Verwerkmethode  
Breng een dunne laag Kneedbaar hout aan met een spatel. Werk in verschillende lagen om krimp bij diepe gaten te voorkomen. Laat 30 min droogtijd tussen elke laag. Schuur met fijn schuurpapier na 60 min. Het gerepareerde onderdeel kan nu geverfd worden.
- Reinigingsmiddel  
Na gebruik onmiddellijk reinigen met White Spirit of Soudal Surface Cleaner (vóór uitharding).
- Reparatiemethode  
Repareer met hetzelfde materiaal.

# Kneedbaar hout

## Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Niet roken.

Gevaarlijk. Respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik.

## Verpakking/Logistiek

Kleur: Raadpleeg hiervoor de productcatalogus, de website of een Soudal vertegenwoordiger.

Verpakking: Raadpleeg de productcatalogus, de website van Soudal of een vertegenwoordiger van Soudal.

Houdbaarheid: 12 maanden in ongeopende verpakking op een koele en droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C, Ondersteboven bewaren.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.