



Assembly Lubricant

Productomschrijving

High-end spray op siliconenoliebasis die uitermate geschikt is als smeerlaag.

Eigenschappen

- Smeert
- Beschermt
- Verwijdert vuil en vet
- Spuitbus onder een hoek van 360° te gebruiken
- Verbetert de glijeigenschappen

Toepassingen

- Kan worden toegepast voor de montage van kunststof buizen, rubberen strips en verbindingen.
- Voorkomt veroudering van rubberen onderdelen.
- Verbetert de wrijving van moeilijke sloten, scharnieren, fittingen en gereedschappen.



Technische gegevens

Basis	Mengsel op basis van silicone olie
Consistentie	Vloeibaar
Verwerkingstemperatuur	+5°C → +35°C

Ondergronden

- Soorten ondergronden

Assembly Lubricant is compatibel met de volgende substraten: metaal, kunststoffen. Het is aangeraden op elke ondergrond eerst een compatibiliteitstest uit te voeren.

Verwerking

- Verwerkingsmethode

Fittingen en leidingen moeten worden gereinigd. Schud de spuitbus en houd het mondstuk op 10 - 20 cm van het object. Spuit op de onderdelen en monteer. Bij gebruik als smeermiddel voor scharnieren, houdt u het mondstuk dicht bij het onderdeel. Druk voorzichtig op het ventiel en laat de siliconenolie even inwerken. Gebruik dit product niet op ondergronden die geschilderd moeten worden of geschilderd zijn.

Veiligheidsaanbevelingen

Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats.

Bij eventueel oogcontact, overvloedig spoelen met water.

Gevaarlijk. Respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik.

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Verpakking/Logistiek

Kleur: transparant

Verpakking: Raadpleeg de productcatalogus, de website van Soudal of een vertegenwoordiger van Soudal.

Houdbaarheid: 3 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.



Assembly Lubricant

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.