



# tesa<sup>®</sup> 4330

## Product Informatie



Topkwaliteit papieren maskeringstape voor lakwerkzaamheden met ovensdrogen tot 140 graden C

## Product Omschrijving

tesa<sup>®</sup> 4330 is een fijne, flexibele, waterbestendige crêpe maskeringstape met een grote rekkraft.

## Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

## Toepassing

Andere toepassingen zijn bijv.

- maskeren van printplaten voor het bekleden
- kabelbundelen
- verpakken

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |  |                      |                   |              |
|--|----------------------|-------------------|--------------|
| • Total sustainable product content excl. liners                   | 48 %                 | • Type kleefmassa | natuurrubber |
| • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) |                      | • Totale dikte    | 175 µm       |
| • Drager   | licht gecrêpt papier |                   |              |

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |            |         |
|------------|---------|
| • Rekkraft | 42 N/cm |
|------------|---------|

## Aanvullende informatie

Deze tape garandeert een strakke afwerking dankzij de fijne crêpe structuur. De hechting van verf en vulmiddel aan de achterzijde van de tape is uitstekend.

tesa<sup>®</sup> 4330 kan heel eenvoudig worden verwijderd zonder scheuren of residu.

tesa<sup>®</sup> 4330 is tevens beschikbaar voor verwerking/stansen met een papieren voering (4330 PV1)

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04330>



# tesa<sup>®</sup> 4330

## Product Informatie

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04330>